

FIVE

Gradient Five yhdistää teknisen huippuosaamisen, korkealuokkaiset materiaalit ja suomalaisen käsityön kompaktiksi 2-tie kaiuttimeksi. Pelkistetty, ajattomasti muotoiltu kaiutin on ilo silmälle ja korvalle vuosikymmeniksi eteenpäin.



RÄÄTÄLÖITY TAAJUUSVASTE

Gradient Five on pitkällisten kuuntelukokeiden ja mittausten tulos. Vapaakenttä- ja tehovaste on optimoitu tuottamaan tasapainoinen, vaivattomasti kuunneltava ja irtonainen ääni. Gradientin kehittämän passiivisäteilijän ansiosta kaiuttimen bassotoisto ulottuu yllättävän alas pysyen silti hallitun napakkana.

YKSIPISTESÄTEILIJÄ

Gradient Five:ssa käytetään Gradientin ja norjalaisen Seasin yhdessä kehittämää koaksiaalista erikoiselementtiä, joka on tuttu Gradientin lattiakaiutinmalleista. Samankeskinen rakenne tuottaa tasaisen taajuustoiston laajalle alueelle. Yksipistesäteilijän stereokuva on tarkka ja äänitteen tilavaikutelmat kuuluvat hyvin.

HELPPO SIJOITAA

Keskeisen rakenteensa ansiosta Gradient Five voidaan sijoittaa niin pysty- kuin vaakatasoon, myös lähes kiinni seinään. Niinpä kaiutin toimii erinomaisesti vaikkapa kirjahyllyssä tai seinälle asennettavassa hyllytasossa.

MYÖS KOTITEATTERIIN

Korkealuokkainen monikanavajärjestelmä voidaan rakentaa käyttämällä pelkästään Gradient Five -kaiuttimia pää- ja keskikaiuttimina edessä, takana ja sivuilla. Koska samaa koaksiaalista teknologiaa käytetään myös Gradient muissa kaiutinmalleissa, samanlaiset vaiheominaisuudet mahdollistavat Gradient Five:n yhdistämisen Gradientin lattiakaiuttimiin parhaimman mahdollisen monikanavajärjestelmän rakentamiseksi.

HELPPO KUORMA VAHVISTIMELLE

Gradient Five:n nimellisimpedanssi on kahdeksan ohmia ja impedanssikäyrän minimiarvo 7 ohmia. Se on helppo kuorma vahvistimelle. Tehoksi suositellaan 20-150 W/kanava. Tehontarve riippuu kuuntelutilan koosta, jälkikaiunta-ajasta ja kuunteluvoimakkuudesta.

KORKEALUOKKAINEN VIIMEISTELY

Gradient Five:n kotelo on valmistettu massiivikoivusta käsityönä Suomessa. Kotelon etu- ja takaseinämät ovat vankkaa suomalaista koivuvaneria, joka on pinnoitettu uudella italialaisella Fenix NTM® -nanolaminaatilla*.

Fenix NTM® on saatavilla sekä valkoisena että mustana. Täysin matta nanopinta ei ole pelkästään upean näköinen, vaan myös kulutusta kestävä ja helppohoitoinen.

* Kokovalkoisen version etu- ja takaseinä on valkoiseksi maalattua MDF-levyä.

TEKNISET TIEDOT

Taajuusvaste	60...20000Hz +/-2dB, 45Hz -6dB
Impedanssi	8 ohm
Herkkyys	86dB/2,83V/1m
Vahvistinsuositus	20...150W
Elementit	1 x 176mm lasikuitu keskiääni, 1 x 25mm koaksiaalinen alumiini dome, 140mm x 200mm passiivisäteilijä
Jakotaajuus	2800Hz
Liitännät	Naparuuvit
Viimeistely	Lakattu, massiivikoivusta valmistettu kotelo, jossa etu- ja takaseinässä musta tai valkoinen Fenix NTM® - nanopinta. Vaihtoehtoisesti maalattu kokovalkoinen kotelo.
Mitat (LKS)	324 x 200 x 220mm (vaaka-asennossa)
Paino	6kg